



Gerundeter Schaukasten mit höchstem Brandschutz und Unfallschutz

### Produktbeschreibung

Der Schaukasten MOVEO-BS gehört zur Premium-Reihe unserer Schaukästen für den Innenbereich. Seine großzügig gerundeten Ecken und Gehäusekanten geben dem Schaukasten eine ansprechende Optik und sind für den Unfallschutz vorteilhaft. Die besonders leichtgängigen Schiebetüren sind rollengelagert und werden in umlaufenden Führungen sicher geführt. Die Schließung erfolgt von vorne über ein Druckzylinder-Sicherheitschloss.

Die großzügig gerundeten Kanten und Kugeleckverbinder des Schaukastens übertreffen die Anforderungen gültiger Unfallverhütungsvorschriften für Schulen, Kindertagesstätten, etc. deutlich. Durch die Verwendung nicht brennbarer Materialien der Baustoffklasse A1 erfüllt der Schaukasten alle Anforderungen an den Brandschutz. MOVEO-BS ist daher für die Verwendung in Fluchtwegen, z.B. Flure oder Treppenhäuser, geeignet.

### Keyfacts

- Premium-Schaukasten mit gerundeten Profilen und Eckverbindern in div. Gehäusetiefen von 50 bis 210 mm.
- Standard-Größen für 8 bis 27 DIN A4 Blätter
- Frei konfigurierbare Abmessungen, individuelle Farbgestaltung und umfangreiches Zubehör
- Rollengelagerte, leichtgängige Schiebetüren aus ESG-Sicherheitsglas
- Erfüllt alle gängigen Unfallschutz- und Brandschutz-Anforderungen (Baustoffklasse A1 - nicht brennbar)

## Technische Daten

	Standard	Varianten
Profilart	gerundet	-
Gehäusetiefe außen	50 mm	80 mm 120 mm 210 mm
Anzahl DIN A4-Blätter Außenmaß B × H	<p>Gehäusetiefe 50 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8 × DIN A4 • 955 × 720 mm</li> <li>12 × DIN A4 • 955 × 1030 mm</li> <li>15 × DIN A4 • 1175 × 1030 mm</li> <li>18 × DIN A4 • 1395 × 1030 mm</li> <li>21 × DIN A4 • 1615 × 1030 mm</li> <li>24 × DIN A4 • 1835 × 1030 mm</li> <li>27 × DIN A4 • 2055 × 1030 mm</li> </ul>	<p>Gehäusetiefe 80 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8 × DIN A4 • 960 × 720 mm</li> <li>18 × DIN A4 • 1400 × 1030 mm</li> <li>21 × DIN A4 • 1620 × 1030 mm</li> <li>27 × DIN A4 • 2060 × 1030 mm</li> </ul> <p>Gehäusetiefe 120 u. 210 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8 × DIN A4 • 990 × 755 mm</li> <li>18 × DIN A4 • 1430 × 1065 mm</li> <li>21 × DIN A4 • 1650 × 1065 mm</li> <li>27 × DIN A4 • 2090 × 1065 mm</li> </ul> <p>gängige Abmessungen von ca. 800 × 800 mm bis ca. 2.500 × 1.500 mm individuelle Maße sind auf Anfrage lieferbar</p>
Öffnung	Zweiteilige, rollengelagerte Schiebetür	-
Verglasung	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)	ESG und VSG in div. Ausführungen entspiegелtes Glas OptiWhite-Glas
Oberfläche	Eloxierung in matt-silber (E6/EV1)	Farbbeschichtung in RAL-Farbtönen Sonderfarben nach DB, NCS u. a. Eloxal-Farbtöne nach Wahl

	Standard	Varianten
Brandschutz	Baustoffklasse A1 - nicht brennbar gem. DIN 4102-1 und EN 13501-1	-
Unfallschutz	GUV-V S1 / DGUV Vorschrift 81 (für Schulen, etc.)	
Beleuchtung	ohne	ab Gehäusetiefe 80 mm: LED-Langfeldleuchte hinter Textblende
Textblende	ohne	ab Gehäusetiefe 80 mm: unbeschriftete, weiße Acryl-Textblende (entnehmbar) schwarze Folienschrift auf weißer Blende weiße Schrift durch dekupierte, schwarze Klebefolie grafische Logos in Farben nach Wahl
Glasböden		Bei Gehäusetiefe 120 mm und 210 mm, für die Größen 8 × DIN A4 und 18 × DIN A4
Verschlusstechnik	Druckzylinder-Sicherheitsschloss vorne mit 2 Schlüsseln	-
Montageart	vorgerichtet für Wandmontage, inkl. Befestigungsmaterial	-
Rückwand	weiße, magnethaftende Rückwand inkl. 10 Magnete	Beschichtung in div. Farben untersch. Farben für innen und außen
Gesamtgewicht	Das Gesamtgewicht ist aufgrund der Produktvarianz nicht angegeben. Auf Anfrage nennen wir Ihnen dieses gerne für Ihr gewähltes Produkt.	

Neben den hier genannten Varianten bieten wir Ihnen eine große Auswahl an weiteren, individuellen Möglichkeiten.  
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.